



LEDレクタングルライト 仕様

LED球数：砲弾648球 直光タイプ
 電源電圧：DC12.0[V]
 電流：3.8[A]
 消費電力：46[W]
 大きさ： $\Phi 154\text{mm} \times \text{H}304\text{mm} \times \text{T}4.2\text{mm}$ (最厚部45mm)
 重さ：3.0[kg] (アジャスト金具含む)
 適用環境温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 以下
 ※直光、拡散とも外観寸法は変わりません。
 ※ヒートシンクの形状は変更になる可能性も御座います。
 ※フロントカバーの材質は変更になる可能性も御座います。

照度：(中心)14,500[Lx/1m]
 器具光束：3,000[Lm]
 指向角：水平15度、垂直15度
 色温度：4,800~5,400K
 LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W) 54.5(AC200V時)
 演色性：80~85

■フロントカバー
 材質：ポリカーボネート製
 ■ヒートシンク
 材質：アルミアルマイト製(シルバー)

付属ケーブル：VCTFケーブル 2C-1.25SQ

ご注文時期によっては、付属ケーブルが2C-0.75SQの場合もありますが、仕様上問題ありません。

③	年 月 日	光電気LEDシステム株式会社	設計管理	殿	御承認	承認	検図	担当	設計	縮尺 1:2	工事名称	図面番号
②	年 月 日		施工管理	殿			松本	田口	製図日	製図24年 5月 日		
①	年 月 日			殿								